
K-NEBELOELER METALLBEHAE S T VARIOB

Oil-mist lubricators with metal bowl, incl. sight glass and metal sight dome

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolia	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 ° C (metal bowl)
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Vložka kvapkadla	PA
Druh oleja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Pokyny pre objednanie

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 14	G 1/4	3400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 16	G 3/8	4400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 18	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 20	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 22	G 1	7500	124,0	224,0 mm	65,0

Náhradné diely

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.