K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Rozsah teplôt	-10 °C to +60 °C
Prietok 6bar a 10bar	550 Nl/min
Prietok 6bar a 5bar	400 Nl/min
teleso ventila	Hliník
pružina	Special steel
Piest	Aluminium
Tesniaci materiál	NBR



Poznámka

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Výrobok

Označenie	Prípojka	Symbol	Stlačenie	Spínacie polohy
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	bistabilný	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	bistabilný	3*

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.