

# K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Prevádzkový tlak         | Max. vacuum 10 bar  |
| min. pracovný tlak       | 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)  |
| Rozsah teplôt            | -10 °C to +60 °C  |
| Prietok 6bar a 10bar     | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| Prietok 6bar a 5bar      | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)  |
| Prípojka riadiaci vzduch | G 1/8   |



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie      | Prípojka | DN | funkcia    | Schéma zapojenia číslo | Riadenie |
|----------------|----------|----|------------|------------------------|----------|
| K- 07 15 00 41 | G 1/8    | 5  | 3/-way NO  | 24                     |          |
| K- 07 15 00 42 | G 1/4    | 8  | 3/-way NO  | 24                     |          |
| K- 07 15 00 45 | G 1/2"   | 15 | 3/-way NO  | 24                     |          |
| K- 07 15 25 67 | G 3/8    | 13 | 3/-way NO  | 24                     |          |
| K- 07 15 00 43 | G 1/8    | 5  | 3/2-way NC | 25                     |          |
| K- 07 15 00 44 | G 1/4    | 8  | 3/2-way NC | 25                     |          |
| K- 07 15 00 46 | G 1/2"   | 15 | 3/2-way NC | 25                     |          |
| K- 07 15 25 68 | G 3/8    | 13 | 3/2-way NC | 25                     |          |
| K- 07 15 00 47 | G 1/8    | 5  | 3/2-way    | 26                     |          |
| K- 07 15 00 48 | G 1/4    | 8  | 3/2-way    | 26                     |          |
| K- 07 15 00 49 | G 1/2"   | 15 | 3/2-way    | 26                     |          |
| K- 07 15 25 69 | G 3/8    | 13 | 3/2-way    | 26                     |          |