

# K-VHR IS BUND

Hexagon socket screw plugs with collar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                |   |
|----------------|---|
| Pracovný tlak  | 10 bar                                      |
| Teplota média  | max. +90 °C                                 |
| Teplota okolia | Max. +90 °C                                 |
| Konštrukcia    | Uzatváracia skrutka, s vnútorným šesťhranom |
| Materiál       | Brass with a bare metal surface             |



## Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

## Výrobok

| Označenie      | Závit | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 22 | G 1/8 | 11,0       | 8,0        | 5 mm  |
| K- 07 40 10 23 | G 1/4 | 13,0       | 10,0       | 6 mm  |
| K- 07 40 10 24 | G 3/8 | 15,0       | 12,0       | 8 mm  |
| K- 07 40 10 25 | G 1/2 | 18,0       | 14,0       | 10 mm |
| K- 07 40 45 21 | G 3/4 | 24,0       | 20,0       | 12 mm |
| K- 07 40 45 24 | G 1   | 27,0       | 22,0       | 17 mm |