


K-VHR 6KT BUND

Hexagon head screw plugs with collar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|---|
| Pracovný tlak | 10 bar |
| Teplota média | max. +90 °C |
| Teplota okolia | Max. +90 °C |
| Konštrukcia | Uzatváracie skrutky, s vonkajším šesťhranom |
| Materiál | Brass with a bare metal surface |



Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

Výrobok

| Označenie | Závit | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 44 47 | G 1/8 | 17,0 | 8,0 | 10 mm |
| K- 07 40 44 49 | G 1/4 | 21,0 | 12,0 | 13 mm |
| K- 07 40 44 51 | G 3/8 | 21,0 | 12,0 | 17 mm |
| K- 07 40 44 53 | G 1/2 | 26,0 | 14,0 | 19 mm |
| K- 07 40 44 55 | G 3/4 | 30,0 | 16,0 | 24 mm |
| K- 07 40 44 57 | G 1 | 32,0 | 16,0 | 27 mm |