

# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Prevádzkový tlak    | 0.99 - 20 bar                  |
| Prevádzková teplota | -20 °C to max. +80 °C          |
| Odvzdušňovací otvor | 2,5                            |
| Popis závitů        | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| ručná páka          | PA 66                          |
| Tesnenie gule       | PTFE                           |
| Tesnenie vretena    | NBR                            |
| Materiál            | Mosadzný poniklovaný           |



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie      | DN | Závit        | V<br>(mm) | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 10 | 6  | G 1/8 female | 21,0      | 35,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 11 | 6  | G 1/4 female | 21,0      | 37,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 12 | 8  | G 3/8 female | 21,0      | 42,0      | 19,0       | 18         |