K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Vlastnosti

Prevádzkový prúd	200 mA
Káblová priechodka	M 20 x 1.5
Funkcia spínania	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
Krytie	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Kryt	Polyamide blue or black
skrutka	Stainless steel 1.4301
hriadeľ	Polyamide PA6, black
veko	Polycarbonate, transparent
Montážny mostík	PA6 with 30 % glass fibre
Tesnenia	EPDM and NBR
Tesniaci materiál	NBR



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Výrobok

Označenie	Napätie	Definícia
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.