K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Vlastnosti

Vyhotovenie	Calibration, testing and service unit
Presnosť	0,25% FS
Teplota meranej látky	-20 °C to +80 °C
Teplota okolia	-10 °C to +50 °C
Časti dotýkajúce sa meranej látky	CrNi-steel with NBR seal
Kryt	Die-cast zinc



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Dodatočné informácie

Further measuring ranges on request

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Prípojka
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.