

Vlastnosti

Teplota okolia	-20 °C to +80 °C
Elektrické pripojenie	Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.
Výstupný signál	2 switching outputs
Presnosť	1% of span
Pomocná energia	DC 15 - 35V
Časť dotýkajúce sa meranej látky	CrNi steel
Teplota meranej látky	-20 °C to +85 °C
Pripojenie na proces	G 1/4
Krytie	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Kryt	CrNi steel



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Výrobok

Označenie	Pripojka	Rozsah merania
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Príslušenstvo

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS