


# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Prevádzkový tlak          | 1.5 - 8 bar  |
| Rozsah teplôt             | -20 °C to +70 °C   |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Elektrické pripojenie     | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min. pracovný tlak        | 1,5 bar  |
| Krytie                    | IP 65  |
| teleso ventilu            | Aluminium alloy  |



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie      | Prípojka | Pripojenie odvodu | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo | Napätie      | Riadenie | Veľkosť |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------|---------|
| K- 07 15 02 47 | M 5      | M 5               | 300             | 35                     | 24 V DC      |          | 100     |
| K- 07 15 02 48 | G 1/8    | G 1/8             | 500             | 35                     | 24 V DC      |          | 100     |
| K- 07 15 02 49 | G 1/8    | G 1/8             | 750             | 35                     | 24 V DC      |          | 200     |
| K- 07 15 02 50 | G 1/4    | G 1/8             | 850             | 35                     | 24 V DC      |          | 200     |
| K- 07 15 02 51 | G 1/4    | G 1/4             | 1300            | 35                     | 24 V DC      |          | 300     |
| K- 07 15 02 52 | G 3/8    | G 1/4             | 1500            | 35                     | 24 V DC      |          | 300     |
| K- 07 15 02 53 | G 1/2"   | G 1/2"            | 2000            | 35                     | 24 V DC      |          | 400     |
| K- 07 15 02 54 | M 5      | M 5               | 300             | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 100     |
| K- 07 15 02 55 | G 1/8    | G 1/8             | 500             | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 100     |
| K- 07 15 02 56 | G 1/8    | G 1/8             | 750             | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 200     |
| K- 07 15 02 57 | G 1/4    | G 1/8             | 850             | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 200     |
| K- 07 15 02 58 | G 1/4    | G 1/4             | 1300            | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 300     |
| K- 07 15 02 59 | G 3/8    | G 1/4             | 1500            | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 300     |
| K- 07 15 02 60 | G 1/2"   | G 1/2"            | 2000            | 35                     | 230 V, 50 Hz |          | 400     |