


K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø tesniaca páska	26 mm
Ø ochranná rúra	10 mm
Materiál	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	Dĺžka zabudovania	SW (mm)	Materiál
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Príslušenstvo

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers