

# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vstupný tlak              | 2.5 - 9 bar   |
| Teplota média             | max. 70 °C  |
| Teplota okolia            | Max. 70 °C  |
| Elektrické pripojenie     | Coupler plug PG 9 - form B  |
| Tesniaci materiál         | NBR   |
| Kryt                      | Die-cast aluminium  |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Ďalšie údaje              | User manual on request  |



## Výrobok

| Označenie      | Závit | Prietok<br>(L/min) | A:<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | Veľkosť |
|----------------|-------|--------------------|------------|----------|-----------|------------|---------|
| K- 07 25 12 26 | G 1/8 | 550                | 59,0       | 123,5 mm | 93,5      | 30,0       | 200     |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4 | 550                | 59,0       | 123,5 mm | 93,5      | 30,0       | 200     |

## Príslušenstvo

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| K-WANDHALTER    | Wall<br>bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder          |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Manifolds |
|-------------------|-----------|