

K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

HANSA FLEX

Vlastnosti

Médiá	Air, neutral gases, filtered
Pracovný tlak	1.5 to 10 bar
Prevádzková teplota	-20 °C to +70 °C
Elektrické pripojenie	Plug connector PG 9
Je zahrnuté v rozsahu dodávky	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
Príkon	3 W=/5 VA~
Kryt	Aluminium, anodised
posúvač	Stainless steel
Tesniaci materiál	NBR



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Výrobok

Označenie	Napätie	Prípojka	DN	Prietok (L/min)
K- 07 15 00 05	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 06	24 V DC	G 1/4	7	1250