

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Typ	A-10
Napätie	8 - 30 V
Elektrické pripojenie	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Krytie	IP 65 acc. to EN 60529
Výstupný signál	4 to 20 mA, 2-wire
Nelinearita	0.5% of span
Teplota média	0 °C to +80 °C
Teplota okolia	0 °C to +80 °C
Časť dotýkajúce sa meranej látky	CrNi steel 1.4404
Kryt	CrNi steel 1.4404



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Dodatočné informácie

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Závit
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4