
# K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vstupný tlak** | Max. 16 bar |
| **Teplota média** | max. 80 °C |
| **Teplota okolia** | Max. 80 °C |
| **Médiá** | Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases |
| **Prípojka pre manometer** | G 1/4 |
| **Tesniaci materiál** | NBR |
| **Kryt** | Die-cast zinc |
| **guľa ventila, membrána** | FPM |






## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

## Výrobok

| Označenie | Závit | Rozsah regulácie | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 39** | G 1/4 | 0 - 1 bar | 600 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 40** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 760 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 41** | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 550 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 42** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 400 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*