

K-L-SCHOTT STECK MINI

Bulkhead connectors, elbow type, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Pracovný tlak | Max. 10 bar, vacuum |
| Oblasť použitia | Air, vacuum |
| odporučené hadice | PU or PA (nylon) |
| Médiá | Tlakový vzduch |
| Norma | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring |
| Rozsah teplôt | 0 °C to +60 °C |
| Tesniaca plocha | O-ring (NBR) |
| Materiál | Plastic, Nickel plated brass |
| Prítlačný krúžok | Plastic |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 50 19 | M 8 x 0.75 | 3 mm | 12,0 | 21,6 | 10 mm |
| K- 07 40 50 17 | M 10 x 1.0 | 4 mm | 15,7 | 22,5 | 12 mm |
| K- 07 40 50 18 | M 12 x 1.0 | 6 mm | 16,0 | 28,8 | 12 mm |