

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------------|--|
| Prevádzkový tlak | 1.5 - 8 bar |
| Rozsah teplôt | Up to +70 °C |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Prípojenie riadiaceho vzduchu | G 1/8 |
| teleso ventilu | Aluminium alloy |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | Prípojka | Prípojenie odvzdušnenia | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo | Riadenie | Veľkosť |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | | 400 |