K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	1.5 - 8 bar
Rozsah teplôt	Up to +70 °C
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Pripojenie riadiaceho vzduchu	G 1/8
teleso ventila	Aluminium alloy





Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Prípojka	Pripojenie odvzdušnenia	Prietok (L/min)	Schéma zapojenia číslo	Riadenie	Veľkosť
K- 07 15 03 23	M 5	M 5	300	28		100
K- 07 15 03 24	G 1/8	G 1/8	500	28		100
K- 07 15 03 25	G 1/8	G 1/8	750	28		200
K- 07 15 03 26	G 1/4	G 1/8	850	28		200
K- 07 15 03 27	G 1/4	G 1/4	1300	28		300
K- 07 15 03 28	G 3/8	G 1/4	1500	28		300
K- 07 15 03 29	G 1/2"	G 1/2	2000	28		400

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.