


K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Prevádzkový tlak | 0 - 8 bar |
| Rozsah teplôt | -20 °C to +70 °C |
| Meranie prietochového množstva | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| teleso ventila | Aluminium alloy |



Stable for 5/3,
mid-position closed

stabil für 5/3,
Mitte geschlossen

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | Prípojka výstup | Prípojka vstup | Prípojenie odvzdušnenia | Prietok (L/min) | Schéma zapojenia číslo |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |