

K-L-STECKVER AG-K VA

Male elbows conical male thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Pracovný tlak impulzný | Max. 10 bar |
| Tlak | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| vhodný materiál rúrky | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Norma | R thread acc. to ISO 7-1 |
| Teplota okolia | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ 1.4404 |
| Tesniaci materiál | FKM |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-------|-----------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 37 | R 1/8 | 4 mm | 17,0 | 16,0 |
| K- 07 40 24 38 | R 1/8 | 6 mm | 20,0 | 16,0 |
| K- 07 40 24 39 | R 1/8 | 8 mm | 21,0 | 17,0 |
| K- 07 40 24 35 | R 1/4 | 6 mm | 20,0 | 20,0 |
| K- 07 40 24 36 | R 1/4 | 8 mm | 21,0 | 20,0 |
| K- 07 40 46 80 | R 1/4 | 10 mm | 25,5 | 22,5 |