K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Vlastnosti

Vnútorná vrstva	Soft-PVC, black
Vnútorná vložka	Polyesterový výplet
Vonkajšia vrstva	Soft-PVC, blue
Prevádzková teplota	-20 °C to +60 °C



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Nie je vhodné pre udierajúce alebo pulzujúce nástroje!

Výrobok

Označenie	vnútorný Ø hadice (mm)	vonkajší Ø hadice (mm)	max. prevádzkový tlak pri 20°C (bar)	Dĺžka hadice (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.