

# BKR ND ROV

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1 + 2</b>	Vnútorný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1 + 2</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Prepínacia dráha</b>	0°; 90°
<b>Rozsah teplôt</b>	Voda: 0 °C až + 130 °C Vzduch: - 20 °C až + 130 °C
<b>Povrchová ochrana</b>	niklované
<b>Materiál</b>	Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE



## Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

## Popis

S dlhším závitom k naskrutkovaniu pre fittingové nákrutky podľa ISO 8434-1.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Náhradné diely

**ND GRIFF** Držadlo pre guľový kohút ND