


Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Oblasť použitia | Nízkotlakový rozsah pre kompresory |
| Blok popisu | odolnosť voči starnutiu a poveternosti |
| Vnútorňa vrstva | SBR |
| Vnútorňa vložka | jedna výpletová vložka z vysoko pevného syntetického vlákna |
| Vonkajšia vrstva | SBR hladký |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 70 °C |
| Médiá | Voda Tlakový vzduch s olejovou hmlou |



Výrobok

| Označenie | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | BD* pre vzduch (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Trhací tlak (bar) | Dĺžka kladky (m) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| KOMP 6-3.5 | 6 | 13 | 20 | 30 | 60 | 40 |
| KOMP 9-3.5 | 8 | 15 | 20 | 35 | 60 | 40 |
| KOMP 10-5 | 10 | 18 | 20 | 40 | 60 | 40 |
| KOMP 13-5 | 13 | 22 | 20 | 60 | 60 | 40 |
| KOMP 15-6 | 16 | 25 | 20 | 75 | 60 | 40 |
| KOMP 19-6 | 19 | 29 | 20 | 90 | 60 | 40 |
| KOMP 25-7 | 25 | 37 | 20 | 120 | 60 | 40 |

BD = Prevádzkový tlak