

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Nízkotlakový rozsah pre kompresory
<b>Blok popisu</b>	odolnosť voči starnutiu a poveternosti
<b>Vnútorňa vrstva</b>	SBR
<b>Vnútorňa vložka</b>	jedna výpletová vložka z vysoko pevného syntetického vlákna
<b>Vonkajšia vrstva</b>	SBR hladký
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	70 °C
<b>Médiá</b>	Voda Tlakový vzduch s olejovou hmlou



### Výrobok

Označenie	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	BD* pre vzduch (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Trhací tlak (bar)	Dĺžka kladky (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = Prevádzkový tlak