

K-GAM IG VALUE LINE

Female connectors, female thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	Max. 16 bar (at +20 °C)
Prevádzková teplota	-20 °C to +70 °C
Materiál	Mosadzný poniklovaný
Prítlačný krúžok	Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12)
O-krúžok	NBR, siliconefree
napínacie kliešte	Stainless steel AISI 316



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Výrobok

Označenie	Závit	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)	SW
K- 07 40 29 39	G 1/8	4 mm	26,5	9 mm
K- 07 40 29 38	G 1/4	8 mm	32,0	13 mm
K- 07 40 29 36	G 1/4	10 mm	32,0	16 mm
K- 07 40 29 40	G 1/8	6 mm	27,0	11 mm
K- 07 40 29 41	G 1/8	8 mm	28,0	13 mm
K- 07 40 29 37	G 1/4	6 mm	31,0	11 mm