

### Vlastnosti

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>           | Poľnohospodárska technika<br>Priemysel   |
| <b>Prípojka 1</b>                | Vnútorný závit UN/UNF  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F   |
| <b>Norma</b>                     | podľa ISO 7241-1 séria A   |
| <b>Prevádzkový tlak</b>          | max. 250 bar   |
| <b>Objemový prietok</b>          | max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar  |
| <b>Doplnková charakteristika</b> | Nepatrná strata tlaku<br>High-Flow jednotka ventila<br>Mechanický systém západky<br>Funkcia Push-Pull<br>pripojiteľné pod tlakom<br>zameniteľné s Faster 3CFPV |
| <b>Rozsah teplôt</b>             | -30 °C až +100 °C  |
| <b>Materiál</b>                  | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | galvanický povlak  |



### Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

### Popis

Novo vyvinutá jednoručná objímka spojky sa môže spájať so zástrčkou spojky aj pri prevádzke s úplným tlakom. Funkcia Breakaway a menšia sila spájania a rozpájania spojky sú ďalšie výhody.

### Dodatočné informácie

Spojka Agrar prekonáva požiadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poľnohospodárstva a je nekompromisne konštruovaná na vysoký výkon. Systém Agrar - zástrčka a Agrar - objímka dosahuje maximálny prietok 240 litrov za minútu - špičková hodnota. Prevádzka výkonových traktorov a ich prívesov ako nakladacích strojov s výklopnou lopatou je teraz zabezpečená.

Objímku spojky je možné zakúpiť v dvoch rôznych dĺžkach a tým je kompatibilná s dostupnými spojkami na trhu.

### Výrobok

| Označenie                  | DN* | Pripojovací závit | SW<br>(mm) | Veľkosť | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | vyhotovenie | SF skr.* | Hmotnosť<br>(kg) |
|----------------------------|-----|-------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|----------|------------------|
| <b>SKM 13 IJ 3 L AGRAR</b> | 12  | UNF 3/4" -16      | 32         | 3       | 107,3      | 14,0       | Dlhé        | 4        | 0,613            |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>SKM ZUBS 3 C</b>  | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |
| <b>SKM ZUBS 3 CB</b> | Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM.. |