

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Poľnohospodárska technika Priemysel
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F
<b>Norma</b>	podľa ISO 7241-1 séria A
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 250 bar
<b>Objemový prietok</b>	max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar
<b>Doplnková charakteristika</b>	Nepatrná strata tlaku High-Flow jednotka ventila Mechanický systém západky Funkcia Push-Pull pripojiteľné pod tlakom zameniteľné s Faster 3CFPV
<b>Rozsah teplôt</b>	-30 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

### Popis

Novo vyvinutá jednoručná objímka spojky sa môže spájať so zástrčkou spojky aj pri prevádzke s úplným tlakom. Funkcia Breakaway a menšia sila spájania a rozpájania spojky sú ďalšie výhody.

### Dodatočné informácie

Spojka Agrar prekonáva požiadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poľnohospodárstva a je nekompromisne konštruovaná na vysoký výkon. Systém Agrar - zástrčka a Agrar - objímka dosahuje maximálny prietok 240 litrov za minútu - špičková hodnota. Prevádzka výkonových traktorov a ich prívesov ako nakladacích strojov s výklopnou lopatou je teraz zabezpečená. Objímku spojky je možné zakúpiť v dvoch rôznych dĺžkach a tým je kompatibilná s dostupnými spojkami na trhu.

### Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	SW (mm)	Veľkosť	L1 (mm)	L2 (mm)	vyhotovenie	SF skr.*	Hmotnosť (kg)
<b>SKM 13 IJ 3 L AGRAR</b>	12	UNF 3/4" -16	32	3	107,3	14,0	Dlhé	4	0,613

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

### Príslušenstvo

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..