

Vlastnosti

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika Priemysel
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Prevádzkový tlak	max. 250 bar
Objemový prietok	max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar
Doplnková charakteristika	Nepatrná strata tlaku High-Flow jednotka ventila Mechanický systém západky Funkcia Push-Pull pripojiteľné pod tlakom zameniteľné s Faster 3CFPV
Rozsah teplôt	-30 °C až +100 °C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

Popis

Nova vyvinutá jednoručná objímka spojky sa môže spájať so zástrčkou spojky aj pri prevádzke s úplným tlakom. Funkcia Breakaway a menšia sila spájania a rozpájania spojky sú ďalšie výhody.

Dodatočné informácie

Spojka Agrar prekonáva požiadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poľnohospodárstva a je nekompromisne konštruovaná na vysoký výkon. Systém Agrar - zástrčka a Agrar - objímka dosahuje maximálny prietok 240 litrov za minútu - špičková hodnota. Prevádzka výkonových traktorov a ich prívesov ako nakladacích strojov s výklopnou lopatou je teraz zabezpečená. Objímku spojky je možné zakúpiť v dvoch rôznych dĺžkach a tým je kompatibilná s dostupnými spojkami na trhu.

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	SW (mm)	Veľkosť	L1 (mm)	L2 (mm)	vyhotovenie	SF skr.*	Hmotnosť (kg)
SKM 13 IR 3 L AGRAR	12	G 1/2" -14	32	3	107,3	15,0	Dlhé	4	0,608

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

Príslušenstvo

SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..