

Vlastnosti

Rozsah dodávky 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 akumulátory NiMH
2 senzory tlaku s nalisovaným káblom (dĺžka 2,5 m), rozsahy tlaku pozri tabuľka
2 priame prípojky MINIMESS® pre senzory tlaku
Software
Návod na obsluhu
Plastový kufrík

Rozsah teplôt -20 °C to +70 °C



Popis

Kompaktná súprava meracích prístrojov
Priame ovládanie 5 tlačidlami na displeji
2 meracie kanály pre priemyselné snímača (voliteľné 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, čítač)
Prepočítanie rozdielového tlaku alebo výkonu z 2 meracích kanálov
automatická identifikácia senzorov ISDS
Grafický displej LCD s pripojiteľným osvetlením pozadia a automatickou úpravou zobrazenia
Pamäť nameraných hodnôt 2,0 MB (5 sérií meraní so 120.000 hodnotami meraní)
Frekvencia snímania voliteľná v 5 stupňoch medzi 1 ms a 10 s
Frekvencia zobrazenia voliteľná medzi 0,5 ms a 10 ms
rýchly prenos dát do PC pomocou rozhrania USB
S vyhodnocovacím programom HYDROlink Base
Ľahký plastový plášť s priečinkom na batérie pre bežné akumulátory NiMH
Rozmery kufra: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Výrobok

Označenie	zahrnuté senzory tlaku	Hmotnosť (kg)
HK MH2025 400 400	2 kusov 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kusov 0 - 60 bar / 1 kus 0 - 600 bar	3,5

Príslušenstvo

HK PT2020 Pressure sensor