
HK FCV HN
Škrtiaci ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Economy variant Vyhotovenie z ocele s presným vretenom ventilu
Prevádzkový tlak	do 400 bar





Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Presná regulácia objemového prietoku, resp. blokovanie v obidvoch smeroch
Presné škrtenie vo vysokom rozsahu prietoku
Skrutka s vnútorným šesťhranom v nastavovacej hlave slúži pre aretáciu

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Hmotnosť (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Hodnoty pre max. prietok pri Δp=20bar

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.