

# SKM HM ED L AGRAR

Násuvná spojka-hrdlo dlhé

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika Priemysel
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar E
Norma	podľa ISO 7241-1 séria A
Prevádzkový tlak	max. 250 bar
Objemový prietok	max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar
Doplnková charakteristika	Nepatrná strata tlaku High-Flow jednotka ventila Mechanický systém západky Funkcia Push-Pull pripojiteľné pod tlakom zameniteľné s Faster 3CFPV
Rozsah teplôt	-30 °C až +100 °C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

## Popis

Novo vyvinutá jednoručná objímka spojky sa môže spájať so zástrčkou spojky aj pri prevádzke s úplným tlakom. Funkcia Breakaway a menšia sila spájania a rozpájania spojky sú ďalšie výhody.

## Dodatočné informácie

Spojka Agrar prekonáva požiadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poľnohospodárstva a je nekompromisne konštruovaná na vysoký výkon. Systém Agrar - zástrčka a Agrar - objímka dosahuje maximálny prietok 240 litrov za minútu - špičková hodnota. Prevádzka výkonových traktorov a ich prívesov ako nakladacích strojov s výklopnou lopatou je teraz zabezpečená. Objímku spojky je možné zakúpiť v dvoch rôznych dĺžkach a tým je kompatibilná s dostupnými spojkami na trhu.

## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	SW (mm)	Veľkosť	L1 (mm)	L2 (mm)	vyhotovenie	SF skr.*	Hmotnosť (kg)
<b>SKM 13 HM 3 ED L AGRAR</b>	12	M 22x1,5	32	3	110,3	14,0	Dlhé	4	0,585

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..