

KPZ 200

VT hadica v kompaktnom vyhotovení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Oblasť použitia | Strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami |
| Blok popisu | malý polomer ohybu |
| Norma | EN 857 2 SC |
| Vnútoraná vrstva | odoláva oleju, syntetická guma |
| Vnútoraná vložka | dve výpletové vložky z vysoko pevného oceľového drôtu |
| Vonkajšia vrstva | odoláva oleju a poveternosti, syntetická guma |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Zmena dĺžky | + 2 % až - 4 % |
| Médiá | Minerálny olej Olej na báze polyglykolu Voda (0 °C až + 70 °C) Emulzie voda-olej |



Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Cló | Vnútorný Ø | Ø Vložka | Vonkajší Ø | Prevádzkový tlak | Skúšobný tlak | Trhací tlak | Polomer ohybu min. |
|-----------|-----|--------|-------|------------|----------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) |
| KPZ 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 11,1 | 13,5 | 400,0 | 800 | 1850 | 45 |
| KPZ 208 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 12,9 | 15,3 | 350,0 | 700 | 1700 | 55 |
| KPZ 210 | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,0 | 17,4 | 330,0 | 660 | 1550 | 65 |
| KPZ 213 | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 18,6 | 21,0 | 275,0 | 550 | 1270 | 80 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka