
HK GEH ZP NG10 KH

Kryt ventila ZP MV10 s guľovým kohútom

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky Guľový kohút v A+B
Rozsah dodávky	vrátane 1x ručná páka pre guľový kohút
Prevádzkový tlak	max. 315 bar
Objemový prietok	max. 120 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10





Popis

Medzidoskový ventil s uzatváracími guľovými kohútmi pre výškové zreťazenia s ventilmi ISO/Cetop 05 MV10
S touto medzidoskou je možné uzavrieť všetky nižšie uvedené komponenty - bez tlakového odľahčenia a vyprázdnenia ako ja bez zohľadnenia ostatných okruhov.

Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

Dodatočné informácie

Veľké zariadenia vzhľadom na vysoký počet riadiacich prvkov sú náchylné na poruchy. Ak by napr. vo veľkom centrálnom hydraulickom zariadení valcovne vypadol jeden magnetický ventil, musí sa táto časť riadenia posúvať manuálne alebo sa musí prerušiť výroba na výmenu ventila. Pritom sa musí zariadenie odľahčiť od tlaku, valec pod prípadným vonkajším tlakom sa musí podoprieť a olej sa vypustí z prívodných vedení k valcu. Ďalej sa musia po výmene magnetického ventila vedenia opäť naplniť a odvzdušniť.
V prípade použitia medzidosky s guľovým ventilom je možné po uzavretí všetkých kanálov, vymeniť zabudovaný rozvádzací ventil na doske. Vykoná sa to bez odľahčenia tlaku, vypúšťania systému a tým spojenými znečisteniami, bez odvzdušnenia a bez ovplyvnenia iných riadiacich okruhov. Tým sa dosiahne značné zníženie prestojov hydraulických zariadení. Nábeh zariadenia pri prvom uvádzaní do prevádzky sa uľahčí, pretože pri výmene preplachovacich dosiek za rozvádzacie ventile sa zariadenie nemusí vyprázdňovať. Ďalej existuje možnosť, že pripojené valce pod vonkajším zaťažením sa nemusia fixovať počas údržbárskych prác. Pretože pripojovacie schémy CETOP na oboch pripojovacích stranách pre magnetické rozvádzacie ventily sú rovnaké, je možné medzidosky bez problémov inštalovať neskoršie.

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK ZP NG10 KH AB	A + B	100	4,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.