

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Hydraulické kladivá, baranidlá atď.
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Doplnková charakteristika</b>	vymeniteľné s RoFLEX
<b>Rozsah teplôt</b>	-25° C až +100° C
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

Aby sa zabránilo uvoľneniu šesťhrannej matici pri vibráciách, musí sa riadne utiahnuť otvoreným kľúčom.

### Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom.

Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

### Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

### Príslušenstvo

<b>SK ZUB SLF HA</b>	Uzatváracia pružina pre spojku HA
<b>SK ZUB AH HA</b>	Privarovací držiak pre spojku HA
<b>SK ZUB DK HA</b>	Tesniaci kužeľ pre spojku HA
<b>SK ZUB GR HA</b>	Závitový krúžok pre spojku HA
<b>SKL ZUBS GS HA</b>	Vidlicový kľúč pre SKL...HA
<b>SKL ZUBS HA</b>	Ochrana proti prachu pre SKL...HA