SKL IR HA

Závitová spojka, voľná polovica

Vlastnosti

Oblasť použitia	Hydraulické kladivá, baranidlá atď.
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Doplnková charakteristika	vymeniteľné s RoFLEX
Rozsah teplôt	-25° C až +100° C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Aby sa zabránilo uvoľneniu šesťhrannej matici pri vibráciách, musí sa riadne utiahnuť otvoreným kľúčom.

Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom.
Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

Príslušenstvo

SK ZUB SLF HA	Uzatváracia pružina pre spojku HA
SK ZUB AH HA	Privarovací držiak pre spojku HA
SK ZUB DK HA	Tesniaci kužeľ pre spojku HA
SK ZUB GR HA	Závitový krúžok pre spojku HA
SKL ZUBS GS HA	Vidlicový kľúč pre SKL_HA
SKL ZUBS HA	Ochrana proti prachu pre SKL...HA

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.