

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Hydraulické kladivá, baranidlá atď. |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Rozsah teplôt | -25° C až +100° C |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom. Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | SW (mm) | Závit spojky | Prevádzkový tlak (bar) |
|--------------|-----|-------------------|---------|--------------|------------------------|
| SKF 10 IR HA | 10 | G 3/8" -19 | 22 | Rd. 36x3 | 600,0 |
| SKF 13 IR HA | 12 | G 1/2" -14 | 26 | Rd. 40x3 | 450,0 |
| SKF 20 IR HA | 19 | G 3/4" -14 | 30 | Rd. 45x3 | 400,0 |
| SKF 25 IR HA | 25 | G 1" -11 | 40 | Rd. 58x4 | 350,0 |
| SKF 32 IR HA | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | Rd. 65x5 | 320,0 |
| SKF 40 IR HA | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | Rd. 75x5 | 300,0 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

Príslušenstvo

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| SK ZUB SLF HA | Uzatváracia pružina pre spojku HA |
| SK ZUB AH HA | Privarovací držiak pre spojku HA |
| SK ZUB DK HA | Tesniaci kužeľ pre spojku HA |
| SK ZUB GR HA | Závitový krúžok pre spojku HA |
| SKF ZUBS HA | Ochrana proti prachu pre SKF..HA |
| SKF ZUBS SR HA | Seegerova poistka pre spojku HA |