

Vlastnosti

Oblasť použitia	Hydraulické kladivá, baranidlá atď.
Prípojka 1	Vnútorý závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Rozsah teplôt	-25° C až +100° C
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Popis

Táto spojka je konštruovaná špeciálne pre najťažšie aplikácie a odoláva silným vibráciám a tlakom.

Pri opotrebení je možné vnútorné diely vymeniť (možnosť opravy).

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Prevádzkový tlak (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený – SW = Šírka kľúča

Príslušenstvo

SK ZUB SLF HA	Uzatváracia pružina pre spojku HA
SK ZUB AH HA	Privarovací držiak pre spojku HA
SK ZUB DK HA	Tesniaci kužeľ pre spojku HA
SK ZUB GR HA	Závitový krúžok pre spojku HA
SKF ZUBS HA	Ochrana proti prachu pre SKF..HA
SKF ZUBS SR HA	Seegerova poistka pre spojku HA