

HK BM70 AUTO

Ručný ventil BM 70 s prepnutím na rýchly chod

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 70 l/min
Prípojka	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Použitie	špeciálne použitie v štiepačkách dreva



Poznámka

Ventil na drevnú štiepku s prepínaním závislom na rýchlosti štiepenia pre maximálnu silu štiepenia. Funkcia prisunúť / zdvihnúť s aretáciou (mechanické vypnutie na konci). Pri variante s funkciou Kick-Out ventil vypne automaticky pri presunutí valca do strednej polohy (poloha Stop), keď bol dosiahnutý koncový doraz.

Popis

dvojčinný s funkciou rýchleho chodu
kompaktný typ konštrukcie

Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajte samostatne - 1 páka na sekciu!

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcia (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcia (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Príslušenstvo

HK BM HEB Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM