

# BRAU SD

Hadica na potraviny

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Potravinársky priemysel  |
| <b>Blok popisu</b>      | Nasávací a tlaková hadica vhodná pre pivo a široké spektrum nemastných potravín<br>Testované na ftaláty podľa 1907/2006 / ES (REACH)<br>odolné vakuu 675 mmHg (26,6 inHg)  |
| <b>Certifikát</b>       | Spĺňa FDA 21 CFR 177.2600<br>BFR ODPORUČENIE XXI CAT 2<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>EURÓPSKY REGLEMENT 1935/2004/CE<br>JAPONSKO-MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ Č.370,1959 A Č.201,2006<br>3A Sanitárna norma trieda II. RAL REGISTRÁCIA G-74 |
| <b>Vnútorňa vrstva</b>  | špeciálna guma EPDM, bez zápachu a toxínov, všeobecne vhodná pre potraviny, biela  |
| <b>Vnútorňa vložka</b>  | vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z ocelového drôtu  |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti  |
| <b>Farba</b>            | červená  |
| <b>Teplota min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Teplota max.</b>     | 120 °C   |



## Výrobok

| Označenie      | Čo     | Vnútorň Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| BRAU SD 13-6   | 1/2"   | 13             | 24              | 5,5               | 16,0                   | 48                | 45                      |
| BRAU SD 16-6   | 5/8"   | 16             | 27              | 5,5               | 16,0                   | 48                | 55                      |
| BRAU SD 19-6   | 3/4"   | 19             | 31              | 6,0               | 16,0                   | 48                | 65                      |
| BRAU SD 25-6   | 1"     | 25             | 37              | 6,0               | 16,0                   | 48                | 90                      |
| BRAU SD 32-6   | 1.1/4" | 32             | 44              | 6,0               | 16,0                   | 48                | 120                     |
| BRAU SD 38-6.5 | 1.1/2" | 38             | 53              | 6,5               | 16,0                   | 48                | 155                     |
| BRAU SD 50-8   | 2"     | 50             | 66              | 8,0               | 16,0                   | 48                | 215                     |
| BRAU SD 63-8   | 2.1/2" | 63             | 81              | 8,0               | 16,0                   | 48                | 275                     |
| BRAU SD 75-9   | 3"     | 75             | 94              | 9,5               | 16,0                   | 48                | 330                     |
| BRAU SD 100-10 | 4"     | 100            | 120             | 10,0              | 16,0                   | 48                | 450                     |

BD = Prevádzkový tlak – DN = menovitý priemer, menovitá šírka