

BRAU SD

Hadica na potraviny

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Potravinársky priemysel
Blok popisu	Nasávací a tlaková hadica vhodná pre pivo a široké spektrum nemastných potravín Testované na ftaláty podľa 1907/2006 / ES (REACH) odolné vákuu 675 mmHg (26,6 inHg)
Certifikát	Spĺňa FDA 21 CFR 177.2600 BFR ODPORUČENIE XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EURÓPSKY REGLEMENT 1935/2004/CE JAPONSKO-MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ Č.370,1959 A Č.201,2006 3A Sanitárna norma trieda II. RAL REGISTRÁCIA G-74
Vnútorňa vrstva	špeciálna guma EPDM, bez zápachu a toxínov, všeobecne vhodná pre potraviny, biela
Vnútorňa vložka	vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z ocelového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti
Farba	červená
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C



Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorň Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = Prevádzkový tlak – DN = menovitý priemer, menovitá šírka