
HK SAH

Valec s dutým piestom Alu 700 bar

Vlastnosti

Vyhotovenie	Valcová hlava kalená Piest pochrómovaný natvrdo Vratná sila pružiny
Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Materiál	Hliník
Povrchová ochrana	eloxované
Rozsah dodávky	s rýchlospojkou objímka 3/8"-18 NPT





Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Valce s dutým piestom sa používajú pre ovládanie tlaku a ťahu.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Jednoduché upevnenie závitom na plášti valca
Stieracie krúžky piestu na zabránenie znečisteniu
Výmenná oporná hlava
Nie je vhodné pre dlhodobé používanie s vysokou frekvenciou opakovania.

Výrobok

Označenie			Zdvih	Plocha	A:	B	C	D:	E	F	V	K	D	M	N	R	S	T	Objem	Hmotnosť
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.