
TUEG LMH VA

Nákrutka na mlieko, AG, s hladkým hrdlom, ušľachtilá oceľ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Potravinársky priemysel
Prípojka 1	Závitové hrdlo tvaru SC s vonkajším závitom Rd
Tvar tesnenia 1	tesniaci na kužeľ s tesniacim krúžkom
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Vyhotovenie	priame
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4301



Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník

Náhradné diely

LM-DI PT	Potravinárske tesnenie, PTFE

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.