

TUEG LMA VA

Nákrutka na mlieko, kužeľové hrdlo, s hladkým hrdlom, ušľachtilá oceľ

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblasť použitia | Potravinársky priemysel |
| Prípojka 1 | Hrdlo kužeľa, tvar SD s drážkovou presuvnou maticou tvaru F F |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ |
| Norma | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ 1.4301 |



Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Upínacia miska, hliník |
| KS FIX AL | Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník |
| NMHAS GVA | Hákový kľúč na kruhové matice s výrezmi |