

TUEG LMA VA

Nákrutka na mlieko, kužeľové hrdlo, s hladkým hrdlom, ušľachtilá oceľ

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Potravinársky priemysel
Prípojka 1	Hrdlo kužeľa, tvar SD s drážkovou presuvnou maticou tvaru F F
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Vyhotovenie	priame
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4301



Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník
NMHAS GVA	Hákový kľúč na kruhové matice s výrezmi