


NP 100

Násuvná hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Nízkotlakový rozsah Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie Výstavba zariadení všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Vnútorňa vrstva	Báza NBR (Nitril)
Vnútorňa vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Hydraulické oleje (na báze minerálnych olejov) Nemrznúce roztoky Vzduch (do + 70 °C) Voda (0 °C až + 85 °C)



Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	čierna
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	čierna
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	čierna
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	čierna
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	čierna
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	modrá
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	modrá
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	modrá
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	modrá
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	modrá
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	zelená
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	zelená
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	zelená
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	zelená
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	zelená
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	červená
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	červená
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	červená
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	červená
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	červená
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	sivá
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	sivá
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	sivá

DN = menovitý priemer, menovitá šírka