
# ELORK
## Uvojni vijačni priključek, izvedba L

HANSA-FLEX

### Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | tesnilni obroč in komorni obroč |
| **Priključek 2 + 3** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2 + 3** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek, smer se da nastaviti |
| **Oblika izdelave** | Izvedba L |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELORK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 19 | 28 | 22 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XELORK** | Uvojni vijačni priključek, izvedba L, nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*