
NEL VA
Vijačni priključek, izvedba L

Lastnosti

Priključek 1	cevni nastavki niso vnaprej montirani
Oblika tesnila 1	priključek za rezni obroč
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	smer je za vijačni priključek mogoče nastaviti
Oblika izdelave	Izvedba L
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Obseg dobave	cevni podpornik brez prekrivne matice in rezalnega obroča
Material:	nerjavno jeklo





Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	16,0	31	12	17
NEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

NEL	Vijačni priključek, izvedba L, jeklo
XNEL VA	Vijačni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo

Dodatni elementi

VOM	Predmontažni nastavki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.