

# VEL VA

Vijačni priključek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | metrična matica                                 |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | cevni nastavek, predmontiran                    |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>       | smer je za vijačni priključek mogoče nastaviti  |
| <b>Oblika izdelave</b>      | Izvedba L                                       |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>            | nerjavno jeklo                                  |



## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis            | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|----------|----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL NW 04 HL VA | L        | PN 315               | 6         | M 12 x 1,5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEL NW 06 HL VA | L        | PN 315               | 8         | M 14 x 1,5 | 29      | 14,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 08 HL VA | L        | PN 315               | 10        | M 16 x 1,5 | 30      | 15,0    | 28,5    | 14      | 19 |
| VEL NW 10 HL VA | L        | PN 315               | 12        | M 18 x 1,5 | 32      | 17,0    | 29,0    | 17      | 22 |
| VEL NW 13 HL VA | L        | PN 315               | 15        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 32,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 16 HL VA | L        | PN 315               | 18        | M 26 x 1,5 | 40      | 23,5    | 35,0    | 24      | 32 |
| VEL NW 20 HL VA | L        | PN 160               | 22        | M 30 x 2   | 44      | 27,5    | 38,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 25 HL VA | L        | PN 160               | 28        | M 36 x 2   | 47      | 30,5    | 41,5    | 36      | 41 |
| VEL NW 32 HL VA | L        | PN 160               | 35        | M 45 x 2   | 56      | 34,5    | 51,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 40 HL VA | L        | PN 160               | 42        | M 52 x 2   | 63      | 40,0    | 56,0    | 50      | 60 |
| VEL NW 03 HS VA | S        | PN 630               | 6         | M 14 x 1,5 | 31      | 16,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 04 HS VA | S        | PN 630               | 8         | M 16 x 1,5 | 32      | 17,0    | 27,0    | 14      | 19 |
| VEL NW 06 HS VA | S        | PN 630               | 10        | M 18 x 1,5 | 34      | 17,5    | 29,5    | 17      | 22 |
| VEL NW 08 HS VA | S        | PN 630               | 12        | M 20 x 1,5 | 38      | 21,5    | 30,5    | 17      | 24 |
| VEL NW 10 HS VA | S        | PN 630               | 14        | M 22 x 1,5 | 40      | 22,0    | 34,5    | 19      | 27 |
| VEL NW 13 HS VA | S        | PN 400               | 16        | M 24 x 1,5 | 43      | 24,5    | 36,0    | 24      | 30 |
| VEL NW 16 HS VA | S        | PN 400               | 20        | M 30 x 2   | 48      | 26,5    | 44,0    | 27      | 36 |
| VEL NW 20 HS VA | S        | PN 400               | 25        | M 36 x 2   | 54      | 30,0    | 49,5    | 36      | 46 |
| VEL NW 25 HS VA | S        | PN 400               | 30        | M 42 x 2   | 62      | 35,5    | 55,0    | 41      | 50 |
| VEL NW 32 HS VA | S        | PN 315               | 38        | M 52 x 2   | 72      | 41,0    | 63,0    | 50      | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|         |   |
|---------|---|
| VEL     | Vijačni priključek, izvedba L, jeklo          |
| VEL MG  | Vijačni priključek, izvedba L, med            |
| XVEL VA | Vijačni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo |