

# KM VA

Protimatica za pregradni vijajni priključek


**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Način izdelave** protimatica za pregradne vijajne priključke

**Standard** ISO 8434-1

**Material:** nerjavno jeklo



## Artikel

| Opis     | G1         | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------|------------|------------|------------|
| KM 12 VA | M 12 x 1,5 | 6          | 17         |
| KM 14 VA | M 14 x 1,5 | 6          | 19         |
| KM 16 VA | M 16 x 1,5 | 6          | 22         |
| KM 18 VA | M 18 x 1,5 | 6          | 24         |
| KM 20 VA | M 20 x 1,5 | 6          | 27         |
| KM 22 VA | M 22 x 1,5 | 7          | 30         |
| KM 24 VA | M 24 x 1,5 | 7          | 32         |
| KM 26 VA | M 26 x 1,5 | 8          | 36         |
| KM 30 VA | M 30 x 2   | 9          | 41         |
| KM 36 VA | M 36 x 2   | 9          | 46         |
| KM 42 VA | M 42 x 2   | 9          | 50         |
| KM 45 VA | M 45 x 2   | 9          | 55         |
| KM 52 VA | M 52 x 2   | 10         | 65         |

## Variante izdelka

**KM** Protimatica za pregradni vijajni priključek, jeklo

**KM MG** Protimatica za pregradni vijajni priključek, med