UEM MG


Krovna matica, MG

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrična matica
Način izdelave	prekrivna matica
Standard	DIN 3870
Material:	med





Artikel

Opis	Serija	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL MG	LL	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 05 LL MG	LL	5	M 10 x 1	11,5	12
UEM 06 LL MG	LL	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM 08 LL MG	LL	8	M 12 x 1	12,0	14
UEM 10 LL MG	LL	10	M 14 x 1	12,5	17
UEM 12 LL MG	LL	12	M 16 x 1	13,0	19
UEM NW 04 L MG	L	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 L MG	L	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 L MG	L	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 L MG	L	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 L MG	L	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 L MG	L	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 L MG	L	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 L MG	L	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 L MG	L	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 L MG	L	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 S MG	S	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 S MG	S	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 S MG	S	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 S MG	S	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 S MG	S	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 S MG	S	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 S MG	S	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 S MG	S	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 S MG	S	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 S MG	S	38	M 52 x 2	32,5	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

UEM	Krovna matica, jeklo
UEM VA	Krovna matica, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.